

NEW

CE UK CA



MONO

DEPURATORE CARRELLATO PER FUMI DI SALDATURA - PULIZIA FACILE DEL FILTRO
 MOBILE FILTER UNIT FOR WELDING FUMES - EASY FILTER CLEANING
 PURIFICATEUR MOBILE POUR FUMÉES DE SOUDAGE - NETTOYAGE FACILE DU FILTRE
 MOBILES FILTER- UND ABSAUGGERÄT FÜR SCHWEISSRAUCH - EINFACHE FILTERREINIGUNG

Usò leggero Fumi di saldatura - Concentrazioni medio-basse di inquinante
Light use Welding fumes - Medium-low concentration of pollutants
Utilisation légère Fumées de soudage - Concentration moyenne à faible de polluant
Leichter Gebrauch Schweißrauch - Mittleren-niedrigen Schadstoffkonzentrationen

Classe di filtrazione

Filter class "M" >99%



Classe de filtration

Filterklasse



MIG MAG



MIG MAG Pulse



MMA Stick electrode



TIG



GRINDING



CARATTERISTICHE

Depuratore carrellato per fumi di saldatura con motore AC.
 Sezionatore ON-OFF e contatore.
 Trappola anti-scintilla. Filtro cartuccia in classe BIA "M".
 L'accesso agevolato al filtro permette la pulizia manuale senza dover estrarre la cartuccia.
 Cassetto di raccolta polveri.
 Adatto per fumi secchi non-oleosi.
 Non adatto all'uso in ambienti potenzialmente esplosivi.

ACCESSORI

Braccio articolato Ø 160 mm (con tubo rigido o flessibile).
 Kit LED sulla cappa.



CARACTÉRISTIQUES

Groupe aspirant de fumées de soudage avec moteur AC.
 Interrupteur marche-arrêt et compteur horaire.
 L'accès facile au filtre permet un nettoyage manuel sans avoir à retirer la cartouche.
 Tiroir collecteur de poussière.
 Convient aux fumées sèches et non grasses.
 Ne convient pas à une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs.

ACCESSOIRES

Bras articulé Ø 160 mm (avec tube rigide ou flexible).
 Kit LED dans la hotte.



FEATURES

Mobile filter unit for welding fumes with AC motor.
 ON-OFF main switch and hour meter.
 Anti-spark trap. Cartridge filter in BIA "M" class.
 The easy access to the filter allows manual cleaning without removing the cartridge.
 Dust collection drawer.
 Suitable for dry non-oily fumes.
 Not suitable for use in potentially explosive environments

ACCESSORIES

Articulated arm Ø 160 mm (with rigid or flexible tube).
 LED kit on the hood.



EIGENSCHAFTEN

Absauggerät für Schweißrauch mit Wechselstrommotor.
 Ein-/Aussschalter und Betriebsstundenzähler.
 Der einfache Zugang zum Filter ermöglicht eine manuelle Reinigung, ohne dass die Patrone entfernt werden muss.
 Staubsammelschublade.
 Geeignet für trockenen Rauch - nicht für öligen Rauch.
 Für den Gebrauch in explosionsgefährdeten Bereichen nicht geeignet.


ZUBEHÖR

Gelenkarm Ø 160 mm (mit Rohr oder Schlauch).
 LED-Kit auf der Motorhaube.

MONO





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modello / Model / Modèle / Modell		MONO
Portata aspiratore / Fan capacity / Débit aspirateur / Volumenstrom Absauggerät	m ³ /h	1950
Portata operativa / Extraction at hood / Débit de service / Absaugleistung	m ³ /h	900
Efficienza di filtrazione / Filtration efficiency / Efficacité de filtration / Abscheidegrad	%	M >99% DIN EN 60335-2-69:2010
Superficie filtrante / Filtering area / Surface de filtre / Filterfläche	m ²	9 - Cartridge
Potenza motore / Motor power / Puissance moteur / Motorleistung	kW - V/Hz	0.55 - 230/1/50
Rumorosità / Noise / Niveau de bruit / Geräuschpegel	dB (A)	70
Dimensioni / Dimension / Dimensions / Abmessungen	mm	561x765x740 h
Peso / Weight / Poids / Gewicht	kg	53


	Code	Description	
	MON10C0000AA0	Depuratore carrellato / Mobile filter unit Purificateur mobile / Mobiles Absaug- und Filtergerät	0.55kW - 230V/1/50Hz

MONO

ACCESSORIES

	Code	Descrizione	
	ARMOTECH16I200	Braccio articolato preassemblato / Articulated arm pre-assembled Bras Articulé préassemblé / Gelenkarm vormontiert	Ø 160 mm - L. 2000 mm
	ARMOTECH16I300	Braccio articolato preassemblato / Articulated arm pre-assembled Bras Articulé préassemblé / Gelenkarm vormontiert	Ø 160 mm - L. 3000 mm
	ARMOFLEX16I200	Braccio articolato preassemblato / Articulated arm pre-assembled Bras Articulé préassemblé / Gelenkarm vormontiert	Ø 160 mm - L. 2000 mm
	ARMOFLEX16I300	Braccio articolato preassemblato / Articulated arm pre-assembled Bras Articulé préassemblé / Gelenkarm vormontiert	Ø 160 mm - L. 3000 mm
	ARMOLIGHT16024	Kit illuminazione per cappa aspirante tonda su braccio articolato Lighting kit for round capture hood on arm Kit illumination pour ronde hotte aspirante de bras Beleuchtungskit für runde Absaughaube im Gelenkarm	Ø 160 mm
	ARMOSPARK0160	Filtro antiscintilla per installazione nella cappa tonda Spark arrestor filter to fit in the round hood Filtre anti-étincelles à installer dans la hotte ronde Funkenschutzfilter zum Einbauen in die runde Hotte	Ø 160 mm

REPLACEMENT FILTERS

	Code	Description	
	RF0MON1000000	Kit filtri: cartuccia / Kit filters: cartridge filter Kit filtres : cartouches / Satz Filter: Patronenfilter	"BIA" M >99